

ø160 x 4,7 mm PVC kl.S

ø110 x 3,2 mm PVC kl.S

UWAGI

1. Instalację kanalizacji wykonać w całości z rur: PVC zewnętrznych / pod posadzką / PVC wewnętrznych / ponad posadzką /.
2. Piony i podejścia pod poszczególne przybory wykonać jako kryte, prowadząc rury w podłodze, bruzdach ściennych, obudowie z płyt k.-g., stropach podwieszonych. ściankach działowych podwójnych.
3. U podstawy każdego pionu zabudować rewizję z łatwym dostępem.

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
49-120 SŁAWICE ul. Wiejska 23a

Temat:	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA MODERNIZACJĘ I DOPOSAŻENIE WARSZTATÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH
Inwestor:	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ul. KRAKOWSKA 20, 49-200 GRODKÓW
Lokalizacja:	49-200 GRODKÓW ul. KRAKOWSKA 20
Projektował	mgr inż. Artur Śliwiński upr. 91/90/Op
Opracował	mgr inż. Artur Śliwiński upr. 91/90/Op
Nazwa rysunku	ROZWINIĘCIE KANALIZACJI SANITARNEJ
Faza opracowania	P.W. INSTALACJI SANITARNYCH
Skala: 1 : 100	kwiecień 2016 Rys. nr 4